

Алматы (7273)495-231	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Ноябрьск (3496)41-32-12	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922) 49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (8212)25-95-17	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

https://cap.nt-rt.ru || cpc@nt-rt.ru

Пневматический гайковерт КР180

CONTROLLO F/R A UNA MANO FLUIDO ED EFFICIENTE
SMOOTH & EFFICIENT ONE-HANDED F/R CONTROL



MASSE BATTENTI A DOPPIO MARTELLO
TWIN HAMMER MECHANISM

DESIGN ERGONOMICO BILANCIATO
WELL BALANCED ERGONOMIC DESIGN

APPLICAZIONI APPLICATIONS

- 

OFFICINA
WORKSHOPS
- 

CAMBIO GOMME
TYRE CHANGE
- 

MANUTENZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL MAINTENANCE
- 

MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI
MAINTENANCE OF AGRICULTURAL MACHINES
- 

MOVIMENTO TERRA
EARTH MOVING
- 

FERROVIARIO
RAILWAYS
- 

INGEGNERIA CIVILE INFRASTRUTTURE
CIVIL ENGINEERING INFRASTRUCTURES

ACCESSORI ACCESSORIES

- BUSSOLE
IMPACT SOCKETS
- KIT DI MANUTENZIONE
SERVICE KIT

TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	KP180
ATTACCO QUADRO SQUARE DRIVE	3/4"
CAPACITÀ BULLONE BOLT RANGE	M12 - M22
COPPIA MAX MAX TORQUE	1765 Nm 1300 ft-lb
COPPIA RACCOMANDATA WORKING TORQUE	270 - 1500 Nm 199 - 1106 ft-lb
VELOCITÀ LIBERA FREE SPEED	6000 Rpm
INGRESSO ARIA AIR INLET	1/4" Npt
LUNGHEZZA LENGTH	222 mm 8.7 in
PESO WEIGHT	3,7 kg 8.2 lbs
PRESSIONE UTILIZZO WORKING PRESSURE	6,3 bar 91 psi
DIAMETRO INTERNO TUBO INNER HOSE DIAMETER	13 mm 0.5 in
VIBRAZIONI VIBRATION	7,3 m/s ²
PRESSIONE SONORA SOUND PRESSURE LEVEL	97 dB(A)