

https://cap.nt-rt.ru || cpc@nt-rt.ru

Пневматический гайковерт KP190

AVVITAMENTO E SVITAMENTO ONE-HAND
ONE-HAND FORWARD AND REVERSE



MASSE BATTENTI A DOPPIO MARTELLO
TWIN HAMMER MECHANISM

REGOLAZIONE DI POTENZA CONTROLLATA
SOFT-TOUCH POWER TRIGGER

CORPO MOTORE IN MATERIALE COMPOSITO
COMPOSITE MOTOR HOUSING

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	KP190
ATTACCO QUADRO SQUARE DRIVE	3/4"
CAPACITÀ BULLONE BOLT RANGE	M14 - M24
COPPIA MAX MAX TORQUE	2050 Nm 1512 ft-lb
COPPIA RACCOMANDATA WORKING TORQUE	270 - 1630 Nm 199 - 1202 ft-lb
VELOCITÀ LIBERA FREE SPEED	5500 Rpm
INGRESSO ARIA AIR INLET	3/8" Npt
LUNGHEZZA LENGTH	220 mm 8.7 in
PESO WEIGHT	3,4 kg 7.5 lbs
PRESSIONE UTILIZZO WORKING PRESSURE	6,3 bar 91 psi
DIAMETRO INTERNO TUBO INNER HOSE DIAMETER	13 mm 0.5 in
VIBRAZIONI VIBRATION	10,2 m/s²
PRESSIONE SONORA SOUND PRESSURE LEVEL	97 dB(A)

APPLICAZIONI APPLICATIONS

- 

OFFICINA
WORKSHOPS
- 

CAMBIO GOMME
TYRE CHANGE
- 

MANUTENZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL MAINTENANCE
- 

MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI
MAINTENANCE OF AGRICULTURAL MACHINES
- 

MOVIMENTO TERRA
EARTH MOVING
- 

FERROVIARIO
RAILWAYS
- 

INGEGNERIA CIVILE INFRASTRUTTURE
CIVIL ENGINEERING INFRASTRUCTURES

ACCESSORI ACCESSORIES

- BUSSOLE
IMPACT SOCKETS
- KIT DI MANUTENZIONE
SERVICE KIT