

https://cap.nt-rt.ru || cpc@nt-rt.ru

Пневматический гайковерт КР240



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	KP240
ATTACCO QUADRO SQUARE DRIVE	1"
CAPACITÀ BULLONE BOLT RANGE	M18 - M36
COPPIA MAX MAX TORQUE	3428 Nm 2530 ft-lb
COPPIA RACCOMANDATA WORKING TORQUE	520 - 2120 Nm 383 - 1570 ft-lb
VELOCITÀ LIBERA FREE SPEED	5000 Rpm
INGRESSO ARIA AIR INLET	1/2" Npt
LUNGHEZZA LENGTH	275 mm 10.8 in
PESO WEIGHT	7,4 kg 16.3 lbs
PRESSIONE UTILIZZO WORKING PRESSURE	6,3 bar 91 psi
DIAMETRO INTERNO TUBO INNER HOSE DIAMETER	13 mm 0.5 in
VIBRAZIONI VIBRATION	16,4 m/s² (EN ISO 28927-2)
PRESSIONE SONORA SOUND PRESSURE LEVEL	98 dB(A)

APPLICAZIONI APPLICATIONS

-
- OFFICINA
WORKSHOPS
-
- CAMBIO GOMME
TYRE CHANGE
-
- MANUTENZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL MAINTENANCE
-
- MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI
MAINTENANCE OF AGRICULTURAL MACHINES
-
- MOVIMENTO TERRA
EARTH MOVING
-
- FERROVIARIO
RAILWAYS
-
- INGEGNERIA CIVILE INFRASTRUTTURE
CIVIL ENGINEERING INFRASTRUCTURES

ACCESSORI ACCESSORIES

- BUSSOLE
IMPACT SOCKETS
- KIT DI MANUTENZIONE
SERVICE KIT